

PROTECT A

EGYFÁZISÚ KIMENETI / BEMENETI UPS RENDSZER

Szünetmentes tápegység

Egy fázisú bemenet, egy fázisú kimenet

500 – 1400 VA tápegység beépített elemekkel



Szünetmentes biztonság PC-k, munkaállomások és egyéb kommunikációs eszközök számára

Biztosítsa az optimális védelmet adatvesztés ellen egy szünetmentes tápegységgel.

Az 500 VA-tól 1400 VA-ig terjedő széles spektrumú teljesítménynek köszönhetően a Protect A hatékonyan védi eszközeit és adatait a váratlanul fellépő áramkimaradások, -ingadozások és egyéb szélsőséges helyzetekből fakadó nem kívánatos következményektől.

A Protect A megbízható védelmet nyújt kritikus helyzetekben, magas elvárások mellett is. A modern VI. line-interactive technológiájának köszönhetően túlfeszültség és feszültségingadozás fellépése esetén is garantált a védelem.

Egyszerű használat

Megbízható, „one-board” design és LCD kijelző A. 1000 / A. 1400 egyértelmű tájékoztatást nyújt a legfontosabb működési feltételekről.

Minden modell garantálja az egyszerű ellenőrzést, hangriasztást és automatikus frekvencia érzékelést (50 / 60 Hz).

Garantált az egyszerű telepítés és használat a kábelkötegek bevonása révén.

Egyszerű ellenőrzés

Minden funkció mikroprocesszor által vezérelt és ellenőrzött; mért értékek és üzenetek folyamatosan elérhetők, mivel a Protect A szünetmentes kommunikációt biztosít RS232-n vagy USB-n keresztül a MAC-val vagy PC-vel. A mellékelt „CompuWatch” leállítási szoftver segítségével lehetővé válik a fontosabb műveletek ellenőrzése, illetve hosszabb áramkimaradás esetén az automatikus kikapcsolás.

Legfontosabb jellemzők

- » Korszerű VI, (Line-Interactive) technológia, áramkimaradás és veszélyes túlfeszültség ellen
- » Automatikus feszültségszabályozás hálózati feszültségingadozások (AVR) ellen
- » Kettős hálózati szűrő szélsőséges helyzetek kivédésére
- » Az egyszerű telepítés garantálja az optimális működést
- » Zárt, karbantartást nem igénylő ólom-savas akkumulátor teljes körű töltésvédelemmel
- » USB port és RS232 interfész ellenőrzésre és adatátvitelre / PC vagy MAC
- » Adatkábel-védelem

PROTECT A

SPECIFIKÁCIÓK

Besorolás VI SY 322 acc. to IEC 62040-3	A. 500	A. 700	A. 1000	A. 1400
Teljesítmény	500 VA	700 VA	1000 VA	1400 VA
	300 W	420 W	600 W	840 W
Cikkszám	600 000 6435	600 000 6436	600 000 6437	600 000 6438
UPS BEMENET				
Feszültség	220 VAC / 230 VAC / 240 VAC			
Feszültségtartomány akkumulátor nélküli üzemeltetés esetén	170 – 280 VAC			
Frekvencia (automatikus érzékelés és kiválasztás)	50 Hz / 60 Hz ±5 Hz			
UPS KIMENET				
Feszültségszabályozás / AVR technológia	230 VAC			
Feszültségszabályozás akkumulátorról	±10 %			
Frekvencia (akkumulátorról)	50 Hz / 60 Hz ±1 Hz			
Névleges kimeneti áram (230 VAC)	2,2 A	3 A	4,3 A	6,1 A
Átállási idő	2 – 6 ms (átlagosan)			
Feszültség	Mégközelítően szinuszhullám			
Töltés	Igen			
AKKUMULÁTOR				
Típus	Zárt, karbantartást nem igénylő (saját márka)			
Átállási idő PC-nként, 17" TFT	~15 perc	~20 perc	~30 perc	~40 perc
Teljeskörű kislülés elleni védelem / túlfeszültség elleni védelem	Igen			
Feltöltési idő (a teljes kapacitás 90%-a)	8 óra			
KOMMUNIKÁCIÓ				
Interfész	USB és RS232 (mért értékek jelentése)			
Leállítási szoftver CD-n	Mellékelve minden nagyobb operációs rendszerhez (például Windows, Linux, Mac)			
Riasztási üzenetek (akusztikus / vizuális)	Hálózati hiba, túlterhelés, akkumulátor töltöttsége, akkumulátor csere, ventilátor állapotjelző			
	-		LCD kijelző bemeneti és kimeneti feszültség (V), hatékonyság (%), átállási idő (perc)	
ÁLTALÁNOS ADATOK				
Zajszint (1 m-es körzetben)	<40 dB(A)		<45 dB (A) (AC-operation <40 dB (A))	
	Ventilátor nélkül		Sebességszabályozott ventilátor	
Üzemhőmérséklet	0° – 40°C			
Páratartalom	0 – 90 % (nem kicsapódó légnedvesség mellett)			
Üzemkörnyezet	1000 m-ig névleges terhelésnél			
EMC	EN 62040-2 Class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Termékbiztonság	EN 62040-1			
Adatkábel-védelem	RJ11 (telefon, fax, modem)		RJ11 / RJ45 (további hálózat), Ethernet 10 és 100 Mbit/s	
Kimenet	3 + 1 x IEC 320 C13		4 + 2 x IEC 320 C13	
Termék színe	Fekete			
Méret	100 x 140 x 330		145 x 205 x 405	
Súly	6 kg	6,5 kg	9,5 kg	10 kg
Csomag tartalma	Hálózati kábel (1 x EU, 1 x UK), 2 készülék csatlakozó kábel, „CompuWatch” szoftver (CD) 1 operációs rendszer licenzzel, RS232 és USB kábelek, használati utasítás			
Terméknyilatkozat	CE			

AEGPS - Protect A - HU - 04/2014 V1 - A dokumentumban feltüntetett műszaki adatok nem vonnak garanciát és egyéb jogállást maguk után. A közzétett adatok helyességéért és teljes körűségéért semmilyen felelősséget nem vállalunk, mert az esetleges időközben történt változások nem zárhatóak ki. Közeletrészvizsgálatok csak konkrét esetek vizsgálata után lehetséges az ügyfélre vonatkozó kondíciók vizsgálatára alapján. Az itt közzétett információk, adatok esetleges pontatlanságai, hibái, módosulásai miatt felelősséget nem vállalunk. AEG az Electrolux AB licence bejegyzett védjegye.



AEG Power Solutions

További információkért kérem keresse meg az AEG Power Solutions helyi képviselőjét, amely elérhetőségei a következő link alatt található:

www.aegps.com

AEG
POWER SOLUTIONS